

# niceboy®

## **ORYX** X410 EPIC

**User Manual** / Gaming Headset



## **OBSAH BALENÍ:**

Sluchátka Niceboy ORYX X410 EPIC


Manuál

## **INSTALACE:**

Sluchátka připojte pomocí USB konektoru do vašeho počítače a přepnutím na přehrávání do sluchátek Niceboy Oryx X410 EPIC (Ovládací Panely> Zvuk> Nastavte přehrávání a nahrávání na „Niceboy ORYX X410 EPIC“.

## **NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ**

1. Předchozí skladba
2. Následující skladba
3. Hlasitost
4. Podsvícení zapnuto/vypnuto
5. Ztlumení mikrofonu



## **DODATEČNÉ INFORMACE**

Nepoužívejte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0°C a méně/ 45°C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte sluchátka na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

## PARAMETRY

Impedance:	32Ω
Citlivost:	117 dB +/- 3 dB
Frekvenční rozsah:	18 Hz-20 kHz
Provozní proud:	≤100 mA
Velikost měniče:	50 mm
Připojení:	USB 2.0
Výstupní akustický tlak:	111 ± 3 dB
Harmonické zkreslení:	THD ≤0.1%
Citlivost mikrofonu:	-54 dB +/- 3 dB
Podpora systémů:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Délka kabelu:	2,1 m
Zvuk 7.1:	Ano

# SK

## **OBSAH BALENIA:**

Slúchadlá Niceboy ORYX X410 EPIC


Manuál

## **INŠTALÁCIA:**

Slúchadlá pripojte pomocou USB konektora do svojho počítača a prepnutím na prehrávanie do slúchadiel Niceboy Oryx X410 EPIC (Ovládací panel > Zvuk > Nastavte prehrávanie a nahrávanie na „Niceboy ORYX X410 EPIC“)

## **NASTAVENIE OVLÁDANIA**

1. Predchádzajúca skladba
2. Nasledujúca skladba
3. Hlasitosť
4. Podsvietenie zapnuté / vypnuté
5. Stlmenie mikrofónu



## **DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

Nepoužívajte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac)

Neskladujte slúchadlá na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac)

Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené

**PARAMETRE:**

Impedancia:	32 $\Omega$
Citlivosť:	117 dB +/- 3 dB
Frekvenčný rozsah:	18 Hz-20 kHz
Prevádzkový prúd:	$\leq$ 100 mA
Veľkosť meniča:	50 mm
Pripojenie:	USB 2.0
Výstupný akustický tlak:	111 $\pm$ 3 dB
Harmonické skreslenie:	THD $\leq$ 0.1%
Citlivosť mikrofónu:	-54 dB +/- 3 dB
Podpora systémov:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Dĺžka kábla:	2,1 m
Zvuk 7.1:	Áno

**PACKAGE CONTENTS**


Headphones Niceboy ORYX X410 EPIC  
Manual

**CONNECTION**

Plug the headphones into your computer via the USB connector and switch to the Niceboy Oryx X410 EPIC (Control Panel> Sound> Set Default Playback and Recording to „Niceboy ORYX X410 EPIC“)

**CONTROLL SETTINGS**

1. Previous track
2. Next track
3. Volume
4. LED ON/OFF
5. Microphone mute

**ADDITIONAL INFORMATION**

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

## **SPECIFICATION**

Impedance:	32 $\Omega$
Sensitivity:	117 dB +/- 3 dB
Frequency response:	18 Hz-20 kHz
Operating current:	$\leq$ 100 mA
Speaker unit diameter:	50 mm
Connectivity:	USB 2.0
Output sound pressure:	111 $\pm$ 3 dB
Harmonic distortion:	THD $\leq$ 0.1%
Microphone sensitivity:	-54 dB +/- 3 dB
Supported OS:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Cord length:	2,1 m
7.1 sound:	Yes

**INHALT DER PACKUNG:**


Ohrhörer Niceboy ORYX X410 EPIC  
Anleitung

**INSTALLATION:**

Schließen Sie die Ohrhörer mithilfe des USB-Steckers an Ihren Computer an und schalten Sie das Abspielen auf die Ohrhörer Niceboy Oryx X410 EPIC um (Systemsteuerung > Sound > Als Wiedergabegerät „Niceboy ORYX X410 EPIC“ auswählen).

**STEUERUNGSEINSTELLUNGEN**

1. Vorheriger Titel
2. Nächster Titel
3. Lautstärke
4. LED EIN / AUS
5. Mikrofon stumm schalten

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden.

Die Ohrhörer nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern.

Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.



## PARAMETER

Impedanz:	32 $\Omega$
Empfindlichkeit:	117 dB +/- 3 dB
Frequenzumfang:	18 Hz-20 kHz
Betriebsstrom:	$\leq$ 100 mA
Durchmesser des Lautsprechers:	50 mm
Anschluss:	USB 2.0
Ausgangsschalldruck:	111 $\pm$ 3 dB
Total Harmonic Distortion:	THD $\leq$ 0.1%
Empfindlichkeit des Mikrophons:	-54 dB +/- 3 dB
Unterstützung der Systeme:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Kabellänge:	2,1 m
Ton 7.1:	Ja

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA:


Niceboy ORYX X410 EPIC fülhallgatók  
Használati útmutató

## TELEPÍTÉS:

A fülhallgatót az USB csatlakozó segítségével, majd a hang lejátszása Niceboy Oryx X410 EPIC fülhallgató segítségével (Kezelőpanelek > Hang > Lejátszás és felvételkészítés „Niceboy ORYX X410 EPIC” segítségével) opció kiválasztásával csatlakoztathatja a számítógépéhez.

## VEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSOK

1. Előző szám
2. Következő szám
3. kőtet
4. LED BE / KI
5. Mikrofon némítás



## KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja a fülhallgatót túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

## **MŰSZAKI ADATOK**

Impedancia:	32Ω
Érzékenység:	117 dB +/- 3 dB
Frekvencia-tartomány:	18 Hz-20 kHz
Üzemi áram:	≤100 mA
Átalakító mérete:	50 mm
Csatlakozás:	USB 2.0
Kilépő hangnyomásszint:	111 ± 3 dB
Harmonikus torzítás:	THD ≤0.1%
Mikrofon érzékenysége:	-54 dB +/- 3 dB
Támogatott rendszerek:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Kábelhossz:	2,1 m
hang 7.1:	igen

## SADRŽAJ PAKIRANJA:


Slušalice Niceboy ORYX X410 EPIC  
Upute za upotrebu

## INSTALACIJA:

Priključite slušalice putem USB priključka u računalo, te prebacite reprodukciju u slušalice Niceboy Oryx X410 EPIC (Upravljačka ploča > Zvuk> Podesite reprodukciju i snimanje na „Niceboy ORYX X410 EPIC“)

## KONTROLA

1. Prethodni zapis
2. Sljedeća pjesma
3. volumen
4. LED ON / OFF
5. Isključivanje zvuka mikrofona



## DODATNE INFORMACIJE

Ne upotrebljavati slušalice na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više)

Ne čuvati slušalice na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

## **PARAMETRI**

Impedancija:	32Ω
Osjetljivost:	117 dB +/- 3 dB
Raspon frekvencija:	18 Hz-20 kHz
Radna struja:	≤100 mA
Veličina pretvarača:	50 mm
Priključak:	USB 2.0
Izlazni akustički tlak:	111 ± 3 dB
Harmonično izobličenje:	THD ≤0.1%
Osjetljivost mikrofona:	-54 dB +/- 3 dB
Potpora sustava:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Duljina kabela:	2,1 m
zvuk 7.1:	Da

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**


Słuchawki Niceboy ORYX X410 EPIC  
 Podręcznik użytkownika

**INSTALACJA:**

Podłącz słuchawki za pomocą wtyczki USB do Twojego komputera, a przełącz tryb odtwarzania na słuchawki Niceboy Oryx X410 EPIC (Panele sterowania > Dźwięk > Ustawić odtwarzanie i nagrywanie na „Niceboy ORYX X410 EPIC”)

**PRZYCISKI STEROWANIA**

1. Poprzedni utwór
2. Następny utwór
3. Tom
4. LED ON / OFF
5. Wycisz mikrofon

**DODATKOWE INFORMACJE**

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej)

Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

## **PARAMETRY**

Impedancja:	32 $\Omega$
Czułość:	117 dB +/- 3 dB
Zakres częstotliwości:	18 Hz-20 kHz
Prąd roboczy:	$\leq$ 100 mA
Rozmiar przetwornicy:	50 mm
Podłączenie:	USB 2.0
Wyjściowe ciśnienie akustyczne:	111 $\pm$ 3 dB
Zniekształcenia harmoniczne:	THD $\leq$ 0.1%
Czułość mikrofonu:	-54 dB +/- 3 dB
Współpraca z systemami:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Długość kabla:	2,1 m
dźwięk 7.1:	Tak

# SL

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:


Słuchawki Niceboy ORYX X410 EPIC  
Podręcznik użytkownika

## INSTALACJA:

Podłącz słuchawki za pomocą wtyczki USB do Twojego komputera, a przełącz tryb odtwarzania na słuchawki Niceboy Oryx X410 EPIC (Panele sterowania > Dźwięk > Ustawić odtwarzanie i nagrywanie na „Niceboy ORYX X410 EPIC”)

## PRZYCISKI STEROWANIA

1. Poprzedni utwór
2. Następny utwór
3. Tom
4. LED ON / OFF
5. Wycisz mikrofon



## DODATKOWE INFORMACJE

Nie używaj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej)

Nie przechowuj słuchawek w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej)

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.



## **PARAMETRY**

Impedancja:	32 $\Omega$
Czułość:	117 dB +/- 3 dB
Zakres częstotliwości:	18 Hz-20 kHz
Prąd roboczy:	$\leq$ 100 mA
Rozmiar przetwornicy:	50 mm
Podłączenie:	USB 2.0
Wyjściowe ciśnienie akustyczne:	111 $\pm$ 3 dB
Zniekształcenia harmoniczne:	THD $\leq$ 0.1%
Czułość mikrofonu:	-54 dB +/- 3 dB
Współpraca z systemami:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Długość kabla:	2,1 m
dźwięk 7.1:	Tak

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наушники Niceboy ORYX X410  
Руководство пользователя

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Подключите наушники к Вашему компьютеру с помощью разъема USB и переключите на воспроизведение через наушники Niceboy Oryx X410 (Панель управления> Звук> Настроить воспроизведение и запись через «Niceboy ORYX X410»).

## НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ


Предыдущая композиция

Следующая композиция

Громкость

Подсветка: включено/выключено

Выключение микрофона



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Не используйте наушники при слишком низкой или высокой температуре (0 °C и менее / 45 °C и более), либо влажности (20 % и менее/ 90 % и более). Не храните наушники при слишком низкой или высокой температуре (-20 °C и менее/ 60 °C и более), либо влажности (90 % и более). Защищайте изделие от дождя, влажности и жидкостей. Данное изделие отвечает всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с директивами ЕС

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Импеданс:	32 Ом
Чувствительность:	117 дБ +/- 3 дБ
Диапазон частот:	18 Гц-20 кГц
Рабочий ток:	≤100 мА
Размер инвертора:	50 мм
Подключение:	USB 2.0
Звуковое давление на выходе:	111 ± 3 дБ
Гармонические искажения:	THD ≤0.1%
Чувствительность микрофона:	-54 дБ +/- 3 дБ
Поддержка систем:	Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10
Длина кабеля:	2,1 м
Звук 7.1:	Да

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS** **CE**   